

Karta produktu

Rozporządzenie delegowane (EU) 626/2011

Nazwa dostawcy lub marka	SENCOR
Model	SAC MT1603C
Poziom hałasu wewnątrz (tryb chłodzenia)	64 dB
Poziom hałasu zewnątrz (tryb chłodzenia)	- dB
Chłodziwo	R290
Chłodziwo GWP	3
<p>Wycieki chłodziwa przyczyniają się do zmian klimatu. Chłodziwo o niższym potencjale tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) w mniejszym stopniu przyczynia się do globalnego ocieplenia niż chłodziwo o wyższym GWP, jeśli przedostanie się do atmosfery. To urządzenie zawiera chłodziwo o współczynniku GWP równym 3. Oznacza to, że gdyby 1 kg tego chłodziwa wyciekł do atmosfery, wpływ na globalne ocieplenie byłby 3 razy większy niż 1 kg CO₂ w okresie 100 lat. Nigdy nie próbuj samodzielnie ingerować w obwód chłodzący ani samodzielnie demontować produktu, należy zawsze zwrócić się do profesjonalisty.</p>	
Tryb chłodzenia	
Współczynnik efektywności energetycznej (EER)	2,6
Klasa efektywności energetycznej	A
Godzinowe zużycie energii elektrycznej	Zużycie energii 1,7 kWh na 60 minut, na podstawie standardowych wyników testów. Rzeczywiste zużycie energii będzie zależać od tego, w jaki sposób urządzenie jest używane i gdzie się znajduje.
Pobór mocy podczas chłodzenia	4,5 kW